

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

RENEW UNIVERSAL

Denumire produse: Renew universal 101 galben, Renew universal 102 galben, Renew universal 103 galben, Renew universal 104 ocru, Renew universal 105 ocru, Renew universal 106 portocaliu, Renew universal 107 portocaliu, Renew universal 108 portocaliu, Renew universal 109 rosu, Renew universal 110 carmin, Renew universal 111 carmin, Renew universal 112 albastru, Renew universal 113 albastru, Renew universal 114 mov, Renew universal 115 verde, Renew universal 116 vernil, Renew universal 117 verde, Renew universal 118 maro, Renew universal 119 maro, Renew universal 120 negru, Renew universal 121, Renew universal 122, Renew universal 123, Renew universal 124, Renew universal 125, Renew universal 126, Renew universal 127, Renew universal 128.

Forma sub care se distribuie: Soluție concentrată de pigment în dispersie apoasă,
Flacon 70 ml.

Utilizare: Produsul se utilizează în domeniul construcțiilor pentru colorarea și nuanțarea materialelor de finisare (vopsele lavabile, var, umă) care sunt utilizate pentru decorarea suprafețelor exterioare sau interioare din beton, zidărie, tencuială, azbociment sau gips, pentru construcții civile și industriale, noi sau renovate.

Proprietăți specifice

Densitate relativă la 20°C: 1,08 ÷ 1,83 kg/l SR EN ISO 2811-2002

pH: 6,65 ÷ 10,4 SR EN 1262- 2000

Putere de colorare: până la 90%.

Solubilitate: produsul este solubil în apă

Agent de dispersare: anionic și ne-ionic

Indicații la utilizare: Agitați conținutul flaconului înainte de utilizare pentru omogenizarea conținutului.

Depozitare: Păstrați recipientele închise ermetic până în momentul utilizării produsului.
Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările.
A nu se păstra în recipiente ne-etichetate.
Temperatura recomandată de depozitare: +5...+ 40°C



SENTOSA

Headquarters: Cluj-Napoca
Str. Fabricii de Zahăr, No.109
e-mail: office@sentosa.ro
Tel/Fax: 0264/460577
www.sentosa.ro

Protejați produsul de îngheț, de căldura și radiații solare directe.

Timpul de depozitare: 24 luni de la data fabricației

Siguranță în utilizare: **Identificarea pericolelor**
Produsul nu este clasificat periculos conform
HG 1408/2008 și HG 937/2010, prin aplicarea metodei de
calcul convențional.

MASURI DE SECURITATE **Produsul nu este nociv si inflamabil.**
Ambalajele si rezidurile de produs sunt considerate
deseuri si se trateaza conform legislatiei in
vigoare.

FRAZE DE SIGURANTA: **S2 – A nu se lasa la indemana copiilor**
S26 - La contactul ochii se spala cu multa apa si se
consulta medicul
S29 – A nu se arunca la canalizare
S37 - A se purta manusi de protectie corespunzatoare
S46 – In caz de inghitire a se
consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau
eticheta

Editor:

S.C SENTOSA IMPEX S.R.L
Str. Fabricii de Zahăr nr. 109,
400624 CLUJ-NAPOCA
Telefon: 0264-460577;
Fax: 0264-460577;
E-mail: office@sentosa.ro
Tel. de urgență : 0264-460577 (între orele 7⁰⁰- 15³⁰)

*Aceste informații tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și sunt de bună credință, dar nu reprezintă o garanție scrisă. Acestea se aplică când intervin drepturile de proprietate a unei terțe părți. Aceste informații nu scutesc de obligații pe utilizatori de a verifica în special informațiile conținute în **Specificația tehnică și Fișa cu Date de Securitate** - și testarea produsului înainte de a fi introdus în procesul de fabricație și utilizat. Aplicarea, utilizarea și procesarea produsului nostru, precum și fabricarea unor produse pe baza informațiilor tehnice care au fost verificate, nu implică responsabilitatea producătorului. Produsul este comercializat în conformitate cu versiunea curentă privind Condițiile Generale de Siguranță și Distribuție. Acestea nu se aplică la prelucrarea produsului.*
