

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)
Nr. 628 / 01.07.2022**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Produse pentru finisare - SENTOSA

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :

“Vopsea lavabilă albă pentru exterior Renew Universal”,

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Produsele pentru finisare – SENTOSA, se utilizează la finisarea suprafețelor din exteriorul și interiorul clădirilor. Vopselele lavabile SENTOSA sunt destinate acoperirii suprafețelor elementelor de construcții la interiorul respectiv exteriorul clădirilor, cu rol de protecție față de agenții de mediu precum și pentru realizarea unui aspect estetic deosebit. Se utilizează pentru zugrăveli lavabile ale pereților și/sau a plafoanelor la interior, respectiv la exteriorul construcțiilor civile și/sau industriale, pe suprafețe din beton neted, gips-carton sau pe tencuială drișcuită, pe glet de var sau de ipsos. Nu se utilizează pentru finisarea și protecția suprafețelor metalice.

Vopseaua lavabilă RENEW UNIVERSAL se poate utiliza atât la interiorul cât și la exteriorul clădirilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L., Hida, nr. 286, Jud. Sălaj

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul.

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SC-04/844-2022****7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)
Vopsea lavabilă albă pentru exterior RENEW UNIVERSAL			
Aspect	Verificare vizuală	De culoare albă, vâscoasă, fină, mată	De culoare albă, vâscoasă, fină, mată
Determinarea masei volumice (g/cm ³)	SR EN ISO 2811-1:2016	1,51±0,05	1,48
Determinarea conținutului de substanțe nevolatile (%)	SR ISO 3251:2019	61±2	61,39
Determinarea aderenței la suport (MPa)	SR EN ISO 2409:2020	min. 0,50	1,20
Determinarea rezistenței la frecare și a aptitudinii de curățare a acoperirilor	SR EN ISO 11998:2007	Conf. SR EN 13300:2002/AC:2003: Între clasele: - 1 pt. diminuarea grosimii < 5 μm la 200 frecări; - 5 pt. diminuarea grosimii ≥ 70 μm la 40 frecări Clasa 3 Ușor de curățat	Clasa 3 Ușor de curățat

Rezistența la cicluri de îmbătrânire accelerate NE 001/96 Determinarea aderenței la suport după cicluri de îmbătrânire accelerată (MPa)	SR EN ISO 2409:2020	Fără bășici, exfolieri, sau alte modificări de aspect, comparativ cu epruveta martor	Nu se observă apariția de bășici, exfolieri, sau alte modificări de aspect, comparativ cu epruveta martor 1,00
Clasa de reacție la foc		F(nedeterminată)	

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Florești 117, 400524, Cluj – Napoca, Tel./Fax: 0264.42 59 88, e-mail: info@incerc-cluj.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Administrator
Mihaela BOCA