

FIȘĂ TEHNICĂ

Mănuși de protecție pentru sudori, model RENE (cod produs : A2112)



Materiale	Piele șpalt de bovina Țesătură de bumbac pentru căptușeală interioară
Lungime manseta	15cm
E.I.P.	categoria II
Ambalaj	12 perechi/pungă plastic
Cutie carton	60 perechi
Greutate cutie	19 kg
Mărime	10/XL

Standarde EU

- EN 420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale.
- EN 388:2016+A1:2018 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice
- EN 12477:2001/A1:2005 Mănuși de protecție pentru sudori.

Domeniu de utilizare

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice superficiale, tăiere, abraziune, agățare, la manipularea pieselor de dimensiuni medii și mari, cu muchii neregulate, în diverse ramuri industriale, precum și împotriva radiațiilor termice și arsurilor în cursul operațiilor de sudură.

Descriere produs

Mănuși cu cinci degete, cu manșetă, confecționate din piele șpalt de bovină, căptușite pe interior cu căptușeală din bumbac.

Nivele de performanță EN 388

Rezistență la abraziune	3
Rezistență la tăiere	1
Rezistență la sfâșiere	4
Rezistență la perforare	4
	X

ARDON 4SAFETY

Nivele de performanță EN 12477

Rezistență la foc	4
Rezistență la căldură de contact	1
Rezistență la căldură convectivă	3
Rezistență la căldură radiantă	x
Rezistență la bucăți mici de metal incandescent	4
Rezistență la bucăți mari de metal incandescent	x

Instrucțiuni de utilizare și depozitare :

- Se utilizează numai pe mâinile curate.
- Se examinează înainte de utilizare.
- Se curăță prin ștergere și periere
- Depozitarea se realizează într-un loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi de 0-30 °C
- Nu expuneți mânușile la căldură radiantă, solvenți organici și vapori, grăsimi, uleiuri minerale, caustice și apă.
- Mănușile nu trebuie utilizate în cazul în care există riscul de a fi prinse în mișcarea pieselor mașinii.