

FISA TEHNICA PRODUSE
SACI POLIETILENA REGRANULATA NATUR 55CM*95CM

CARACTERISTICI PRODUSE:

Denumire: Saci polietilena regranulata natur 55cm*95cm

Mod de ambalare: 50 buc. ;

Dimensiuni:

- Latime: 550 +/- 0.010 mm;
- Lungime: 950 +/- 0.010 mm;
- Grosime: 0,094 +/- 0,005 mm;

Materie prima: regranulat transparent;

Densitate: 1.38 – 1.48 g/cm³;

Continut PVC: 80 – 85 %;

Contaminanti: < 1%;

Umiditate reziduala: < 1%.

Produsul respecta in totalitate cerintele referitoare la materialele utilizate pentru obtinerea de articole si componente pentru articole care urmeaza sa intre in contact cu alimentele, asa cum precizeaza Romania, prin Ordinul Ministerului Sanatatii Nr. 975 – 1998 cu amendamentele:

- HG nr. 1197 – 2002; HG nr. 512 – 2004; HG nr. 559 – 2004; HG nr. 879 – 2005; OG nr. 246 – 2006;
- Regulamentul (UE) NR. 10/2011 – privind materialele si obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare;
- EU Regulation (EC) No. 1935/2004;
- Commission Directives 2002/72/EC; 2004/1/EC; 2004/19/EC and 2005/79/EC.

Produsul se poate aprinde in contact cu flacara deschisa, dar nu este considerat inflamabil.

Fiind din categoria materialelor plastice se incadreaza in clasa A de combustie, respectiv "Materiale inflamabile obisnuite: lemnul, hartia, articole de imbracaminte, materiale plastice".

Valoarea calorica a polietilenei este 43 MJ/kg.

Produsul imprastiat se colecteaza rapid pentru a preveni accidente prin alunecare.

Colectarea produsului imprastiat se face in containere speciale pentru a fi recuperat ulterior.

Producatorul are implementate:

- Sistem de Management al Calitatii in acord cu EN ISO 9001:2015;
- Sistemul de Management de Mediu 14001, certificat si verificat de o terta persoana.

Pe baza rezultatelor inspectiei de calitate, S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L pune la dispozitia clientilor o "Declaratie de Conformitate" accesand site-ul <http://www.sentosa.ro/documentatii/>.

Prezenta Fisa Tehnica se refera la sacii regranulati transptarent din foliile tubulare, obtinute prin procedeul de extrudere – suflare prin duza circulara, folie executata din LPDE reciclat, cu suprafata neteda, fara rupturi, perforatii, pete, naturala, transparenta continua. Nu contine mercur, crom hexavalent.

Atat polimerii, cat si produsele obtinute din LPDE reciclat (folii si confectii din folii – pungi, saci, sacose, huse) nu prezinta pericol in conformitate cu criteriile UE.